



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Перед початком складання переконайтесь в наявності всіх необхідних комплектуючих.

- | | | | |
|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| <input type="checkbox"/> | Рама - 1 шт. | <input type="checkbox"/> | Гвинт М6х16 - 4 шт. |
| <input type="checkbox"/> | Підлокітник - 2 шт. | <input type="checkbox"/> | Гвинт М6х25 - 4 шт. |
| <input type="checkbox"/> | Заклушка NETWORK-4 шт. | <input type="checkbox"/> | Гвинт М6х30 - 4 шт. |
| <input type="checkbox"/> | Спинка - 1 шт. | <input type="checkbox"/> | Шайби - 8 шт. |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Сидіння - 1 шт. | | |

СКЛАДАННЯ

1. **УВАГА!** Збірку проводити строго за інструкцією.

2. Зібрати спинку з сидінням і підлокітниками: спочатку наживити нижні гвинти М6х30 кріплення підлокітника до спинки через гровер, використовуючи викрутку, потім наживити верхні гвинти М6х30 кріплення підлокітника до спинки через гровер. Наживити гвинти М6х25 через шайби вел., що з'єднують спинку з сидінням (спочатку передні). Затягнути всі з'єднання.

3. Встановити сидіння зі спинкою на раму та закріпити за допомогою гвинтів М6х16.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Слід уникати місць виникнення високої температури або вологості, а також тривалої дії прямих сонячних променів. НЕ ДОПУСКАЙТЕ щоб крісло намочило. Висока вологість пошкоджує оббивку, вони втрачають пружність, міцність, колір. Погіршується корозійна стійкість металевих частин. НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ на крісло або поряд з ним гарячі предмети або джерела відкритого вогню. Від високої температури може покоровитись або розплавитись пластик, втратити свої властивості матеріал оббивки, виникнути загорання.

Огляд – проводьте огляд крісла не рідше одного разу в три місяці, переконуючись у тому, що всі з'єднання щільно затягнені.

Шкіряні оббивки (оббивки зі штучної шкіри) – для видалення забруднень користуйтеся ретельно віджатою вологою м'якою тканиною. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям зі шкіряних матеріалів у відповідності з їх інструкцією застосування.

Оббивки з тканини – рекомендоване регулярне чищення пилососом. При необхідності використовуйте спеціальні засоби видалення плям з тканин у відповідності з їх інструкцією застосування.

Хромовані сталеві та поліровані алюмінієві поверхні – слід протирати м'якою тканиною, рекомендується використовувати спеціальні побутові поліролі для догляду за такого типу металевими поверхнями.

Експлуатаційне призначення цього виробу – робоче крісло для офісів.

Зберігати та використовувати в закритих приміщеннях при t від 0 до +40°C, та відносній вологості повітря від 45 до 70%. Якщо крісло переноситься з холоду в тепле приміщення, то перед складанням чи експлуатацією дати нагрітись.

При дотриманні умов експлуатації термін служби крісла може досягати 10 років. Строк гарантії - 2 роки. Збільшений строк гарантії не поширюється на пошкодження оббивного матеріалу, розриви і порізи ППУ під час експлуатації. Максимально допустиме навантаження - 130 кг.