



Внимание!

При правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 7 лет.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Использовать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать нагреться до температуры помещения!

АО "Новый Стиль"
88, шоссе Григоровское,
г. Харьков, 61020, Украина
www.nowystyl.com.ua

Отдел дистрибуции в Украине:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Отдел экспортных продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по работе с клиентами:
customer_service@nowystyl.com.ua

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ.

1. Столешница - 1 шт.
2. Ножка - 4 шт.
3. Винт М6х12 - 12 шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. Соединить между собой столешницу и ножки с помощью 12-ти винтов М6х12.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Осмотр - проводите осмотр стола как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том что, все резьбовые соединения плотно затянуты.

При необходимости подтянуть.

Чистка загрязнений - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.



Увага!

При правильній експлуатації виробу термін його служби складає до 7 років.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед початком складання чи експлуатації нагріти до кімнатної температури!

АТ "Новий Стиль"
88, шосе Григорівське,
м. Харків, 61020, Україна
www.nowystyl.com.ua

Відділ дистрибуції в Україні:
тел.: +38 (057) 752 27 10
факс.: +38 (057) 752 27 27
Call- Center: +38 (057) 752 27 77
ukraine@nowystyl.com.ua

Відділ експортних продаж:
тел.: +38 (057) 752 27 40
факс.: +38 (057) 752 27 27
export@nowystyl.com.ua

Служба по роботі з клієнтами:
customer_service@nowystyl.com.ua

КОМПЛЕКТАЦІЯ ПОСТАЧАННЯ

1. Стільниця - 1 шт.
2. Ніжка - 4 шт.
3. Гвинт М6х12 - 12 шт.

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ

1. З'єднати між собою стільницю та ніжки за допомогою 12-ті гвинтів М6х12.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Огляд - проводьте огляд столу як мінімум один раз на шість місяців, переконайтесь у тому, що усі нарізні сполучення щільно затягнуті. За необхідністю підтягнути.

Чищення забруднень - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином миючого засобу.

Гарантійний термін експлуатації - 1 рік.