




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

До начала сборки убедитесь в наличии всех необходимых деталей.

Список комплектующих:



- | | |
|---|--|
| ☐ 1 база | ☐ 1 ключ шестигранный |
| ☐ 1 сиденье | ☐ 1 пневмоцилиндр |
| ☐ 4 винта М6х15 | ☐ 1 пластина |
| ☐ 4 шайбы | ☐ 5 роликов |
| ☐ 2 шайбы пласт. | ☐ 2 прокладки дистанционные |

Сборка

1. Вставить ролики в базу
2. Вставить пневмоцилиндр в базу до упора.
3. Совместить отверстия в шайбах пласт. и прокладках дистанционных с резьбовыми отверстиями на сиденье.
4. Произвести сборку сиденья и пластины с помощью винтов и ключа шестигранного, предварительно подложив под винты шайбы.
5. Установить сиденье на пневмоцилиндр.

Регулировка

Регулировка высоты сиденья обеспечивается пневмоцилиндром - рукоятка А. Для поднятия сиденья - подняться с кресла и потянуть рукоятку А вверх. Для опускания сиденья - сидя на кресле потянуть рукоятку А вверх.

Внимание!

Изделие предназначено для эксплуатации в крытых помещениях. Поэтому не допускайте намокания или длительного нахождения изделия под прямыми солнечными лучами, т.к. это может привести к выцветанию обивочного материала, а также деформации деревянных и пластиковых частей изделия.

Максимально допустимая нагрузка - 100 кг.

При условиях правильной эксплуатации изделия срок его службы составляет до 10 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 1 год.

Хранить при t от -10 до +60 град;

Эксплуатировать при t от 0 до +45 град;

Перед сборкой дать изделию нагреться до температуры помещения!


Рекомендации по эксплуатации

Осмотр - проводите осмотр стула как минимум один раз в шесть месяцев, убедитесь в том, что все винты плотно затянуты.

Кожаная (виниловая) обивка - протирать влажной тканью, смоченной в умеренном растворе моющего средства. Для трудновыводимых пятен используйте специальный пятновыводитель для кожаных и виниловых тканей в соответствии с инструкцией производителя.

Тканевая обивка - рекомендована регулярная чистка пылесосом. Для трудновыводимых пятен используйте специальные пятновыводители для тканей, в соответствии с инструкцией производителя.

Прочие поверхности - протирать мягкой тканью, смоченной в умеренном растворе очищающего средства.



ІНСТРУКЦІЯ ЗІ СКЛАДАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

До початку складання переконайтеся у наявності усіх необхідних деталей.

Список комплектуючих:



- | | |
|---|--|
| ☐ 1 база | ☐ 1 ключ шестигранний |
| ☐ 1 сидіння | ☐ 1 пневмоциліндр |
| ☐ 4 гвинта M6x25 | ☐ 1 піастра |
| ☐ 4 шайби | ☐ 5 роликів |
| ☐ 2 шайби пласт. | ☐ 2 прокладки дистанційні |

Складання

1. Вставити ролики в базу.
2. Вставити пневмоциліндр у базу до кінця.
3. Сумістити отвори у шайбах пласт. та прокладках дистанційних з різьбовими отворами на сидінні.
4. Зібрати сидіння та піастру з допомогою гвинтів та ключа шестигранного, заздалегідь підклавши під гвинти шайби.
5. Встановити сидіння на пневмоциліндр.

Регулювання

Регулювання висоти сидіння забезпечується пневмоциліндром - рукоятка А. Для підняття сидіння - піднятися з крісла та потягнути рукоятку А догори. Для опускання сидіння - сидячи на кріслі потягнути рукоятку А догори.

Увага!

Виріб призначений для експлуатації в критих приміщеннях. Тому не допускайте намокання або тривалого знаходження виробу під прямими сонячними променями, оскільки це може призвести до вицвітання оббивного матеріалу, а також до деформації дерев'яних та пластикових частин виробу.
Максимально допустиме навантаження - 100 кг.
За умов правильної експлуатації виробу термін його служби складає до 10 років.
Гарантійний термін експлуатації - 1 рік.
Зберігати при температурі від -10 до +60 градусів.
Експлуатувати при температурі від 0 до +45 градусів.
Перед монтажем дати виробу нагрітися до температури приміщення!

Рекомендації з експлуатації

Огляд - проводьте огляд стільця не рідше одного разу на шість місяців, переконайтеся у тому, що усі гвинти повністю закручені.

Шкіряна оббивка (оббивка зі штучної шкіри) - протирати вологою тканиною, змоченою в помітному розчині м'якого засобу. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для шкіри та штучної шкіри у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Оббивка з тканини - рекомендоване регулярне чищення пилососом. Для складних плям використовуйте спеціальні плямовивідники для тканин, у відповідності з інструкцією виробника плямовивідника.

Інші поверхні - протирати м'якою тканиною, змоченою помірним розчином м'якого засобу.